

Оборудование для подъемных и высотных работ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОРОПРОВОД

01.06.2016 г.

Наименование	Характеристики	Партнер Цена, руб.	Розн. Цена, руб.
Сетка из п/э усиленная (зеленая)	рулон 400 м2, ширина 4,0 м	4165	4 900
Погрузочная воронка (Россия)	длина 1,1 м, диаметр 518х380 мм, вес 9,6 кг	2456,5	2890
Секция с цепями (Россия)	длина 1,1 м, диаметр 518х380 мм, вес 8,6 кг	2125	2500
Погрузочная воронка (Франция)	длина 1,1 м, диаметр 515х380 мм, вес 9,6 кг	2975	3500
Секция с цепями (Франция)	длина 1,1 м, диаметр 515х380 мм, вес 9,6 кг	3315	3900
Крепежная рама для окна	вес 25 кг	4165	4900
Крепежная рама для лесов	вес 12 кг	4930	5800

ЛЮЛЬКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Навесные фасадные подъемники (люльки) серии ZLP (Китай)

Наименование	Грузоподъемность, кг	Напряжение, В	Мощность дв-ля, кВт	Размеры, мм	Масса, кг	Рабочая высота, м	Партнер Цена, руб.	Розн. Цена, руб.
Фасадный подъемник ZLP500(2000х2)	500	380	1,1х2	4000х690х1180	1500	100	По запросу	По запросу
Фасадный подъемник ZLP630(2000х3)	630	380	1,5х2	6000х690х1180	1710	100	175000	220000

КРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Наименование	Грузоподъемность, кг	Вылет от оси, мм	Мощность дв-ля, кВт	Тип двигателя	Масса, кг	Длина каната, м	Партнер Цена, руб.	Розн. Цена, руб.
Кран "Балатон-1т" (аналог "Пионер")	1000	2700	5,5	АИР-112М4	1755	50	185000	250000

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Наименование	Грузоподъемность, кг	Диаметр каната, мм	Мощность дв-ля, кВт	V подъема, м/мин.	Масса, кг	Длина каната, м	Партнер Цена, руб.	Розн. Цена, руб.
ТЛ-12А (с канатом)	200	5,1	1,5/220В	12	90	50	55100	58000
ТЛ-16А (с канатом)	300	5,1	2,2/380В	12	95	50	49000	53000
ТЛ-16А (с канатом)	300	5,1	2,2/220В	12	105	80	58900	62000
ТЛ-14А (с канатом)	420	6,9	3/380В	42	190	80	63650	67000
У5120.60 (без каната)	630	8,3	4/380В	33	180	0	59280	62400
У5120.60	630	8,3	4/380В	33	200	75	61750	65000
У5120.60	630	8,3	4/380В	33	215	130	64600	68000
ТЛ-9А (с канатом)	1250	11	7,5/380В	30	410	80	80750	85000
ЛМ-2 (без каната)	2000	13	7,5/380В	15	585	250	97850	103000
ЛМ-3,2 (без каната)	3200	18	11/380В	16,2	980	250	125400	132000
ЛМ-5 (без каната)	5000	22,5	15/380В	12	1945	250	218500	230000
ТЛ-8Б (без каната)	5000	22,5/6,9	3/380В	1,6	1200	100+200	228000	240000