



Комбинированный окрасочный агрегат GP12C-2

Поршневой окрасочный агрегат, промышленный, для покраски комбинированным распылением. Окрасочный агрегат подает краску безвоздушным способом, под высоким давлением на краскопульт, и в краскопульте через воздушную головку, краска дополнительно распыляется воздухом.

Окрасочный агрегат предназначен для использования на производствах при покраске деревянных изделий, таких как окна или двери, а также на металлообрабатывающих и машиностроительных и вагоностроительных производствах, для покраски металлических балок, башенных и автокранов, пассажирских и товарных вагонов, контейнеров, цементовозов и молоковозов, цистерн для хранения, покраске самолетов и вертолетов.

Технические характеристики:

Наименование	характеристика
Передаточное соотношение	36:1
Максимальный расход краски	6 л/мин
Подача воздуха от компрессора	3-6 бар.
Максимальное количество двоичных ходов в минуту	100 дх./мин
Диаметр цилиндра	125 мм
Вес	32 кг.

Комплектация:

Окрасочный агрегат на колесной тележке
Шланг для краски
Краскопульт комбинированного распыления AirMix (AirCoat)
Масло для смазки поршня Mesamoll

Гарантия:

Все окрасочное оборудование проверяется вручную на заводе изготовителе. На все окрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.