



Безвоздушный окрасочный агрегат GP2569

Поршневой пневматический окрасочный агрегат безвоздушного распыления GP 2569. Окрасочный агрегат, с помощью воздуха от большого компрессора, засасывает краску из ведра и подает ее под высоким давлением, безвоздушным способом на краскопульт.

Окрасочный агрегат предназначен для распыления вязких красок под очень высоким давлением, он применяется в отраслях, где требуется покраска на больших расстояниях и высотах, там, где поднять или передвинуть окрасочный агрегат не представляется возможным. Основные области применения окрасочного агрегата являются: антикоррозийная обработка, покраска кораблей, покраска железнодорожных вагонов, покраска труб, нанесение гидроизоляционных мастик.

Технические характеристики окрасочного агрегата:

Наименование	характеристика
Передаточное соотношение	69:1
Максимальный расход краски	18 л/мин
Подача воздуха от компрессора	3-6 бар.
Объем требуемого воздуха	250-2400 л/мин
Диаметр цилиндра	250 мм
Вес	64 кг.

Стандартная комплектация:

Окрасочный агрегат на колесной тележке, комплект
 Шланг высокого давления для краски – 15 м.
 Безвоздушный краскопульт с соплом – 1 шт.
 Масло для смазки штока поршня Mesamoll – 125 мл.

Гарантия:

Все окрасочное оборудование проверяется вручную на заводе изготовителе. На все окрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.