



Окрасочный агрегат HVVST SPT 210

Поршневой окрасочный агрегат безвоздушного распыления краски HVVST SPT 210. Окрасочный агрегат используется для покраски фасадов зданий, окраски стен и потолков при внутренней отделке помещений, покраске металлоконструкций, покраске стен при деревянном домостроении.

Окрасочное оборудование HVVST универсальное. Шланги, сопла, краскопульты, удлинители на краскопульты, фильтры в краскопульты от окрасочных агрегатов HVVST подходят к различным другим маркам окрасочных аппаратов, таких как Wagner, Graco, Titan и пр.

Технические характеристики:

Наименование	характеристика
Максимальная мощность двигателя	1100 Вт.
Напряжение питания окрасочного агрегата	220 V / 50 Hz
Максимальная производительность насоса для краски	2.1 л/мин
Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата	270 бар
Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски	0,019"
Максимальное расстояние от краскопульта до поверхности	35-40 см
Максимальная длина шланга	45 м
Объем подачи за двоичный ход	0,0829 см ³
Длина электрического кабеля	3 м.
Вес без упаковки / в упаковке	16 /18 кг.
Габариты упаковки	49x36x47 см

Стандартная комплектация окрасочного агрегата:

Поршневой насос на ножках и с заборным шлангом для краски, комплект – 1 шт.

Шланг высокого давления для краски – 15 м.

Безвоздушный краскопульт комплект с фильтром в ручке и соплодержателем – 1 шт.

Сопло реверсивное безвоздушное – 1 шт.

Удочка 50 см.

Масло MesamolI для смазки уплотнений штока поршня – 125 мл.

Гарантия: Все окрасочное оборудование проверяется вручную на заводе изготовителе. На все окрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.