



### Окрасочный агрегат безвоздушного распыления HVVST SPT 490

**Окрасочный агрегат** предназначен для внутренней и наружной окраски при строительстве зданий и сооружений, покраске и грунтовании металлических конструкций, окраске и пропитке деревянных изделий.

Все **комплектующие** на окрасочное оборудование HVVST, а именно, безвоздушные краскопульты, шланги высокого давления, сопла реверсивные, удочки для краскопультов, фильтра для краскопультов - универсальные, и подходят на окрасочные аппараты Graco, Wagner, Titan и пр.

#### Технические характеристики:

Наименование	характеристика
Максимальная мощность двигателя	2000 Вт.
Напряжение питания окрасочного агрегата	220 V / 50 Hz
Максимальная производительность насоса для краски	3,0 л/мин
Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата	227 бар
Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски	0,021"
Максимальное расстояние от краскопульты до окрашиваемой поверхности	350 – 400 мм
Габариты упаковки	52x43x51 см
Объем подачи за двоичный ход	0,114 см <sup>3</sup>
Вес без упаковки / в упаковке	22 /26 кг.

#### Стандартная комплектация окрасочного агрегата:

- Поршневой насос на ножках и с заборным шлангом для краски, комплект – 1 шт.
- Шланг высокого давления для краски – 15 м.
- Безвоздушный краскопульт комплект с фильтром в ручке и соплодержателем – 1 шт.
- Сопло реверсивное безвоздушное – 1 шт.
- Удочка 50 см -1 шт.
- Масло Mesamol для смазки уплотнений штока поршня – 125 мл.

#### Гарантия:

Все окрасочное оборудование проверяется вручную на заводе изготовителе. На все окрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.