

HYVST SPT 670



stroyaklad

HYVST SPT 670 - оборудование для окраски под высоким давлением через краскопульт безвоздушного распыления. Окрасочный агрегат предназначен для использования на строительных площадках и промышленных предприятиях. Применяется для распыления под большим давлением красок средней и высокой вязкости, таких как: огнезащитные краски, фасадные краски, вододисперсионные, латексные и акриловые краски, грунтовки и эмали по металлу, эпоксидные материалы, однокомпонентные краски и двухкомпонентные составы с большим временем жизни, краски и лаки по дереву. Окрасочный агрегат используют для окраски вязкими красками через один краскопульт, при распылении лакокрасочных материалов средней вязкости аппарат возможно использовать на два краскораспылителя. Окрасочный аппарат засасывает краску через специальный прямой заборник с фильтром с помощью поршневого электрического насоса. На выходе из насоса краска также фильтруется перед подачей на безвоздушный краскопульт.

Наименование	Характеристики
Максимальная мощность двигателя	2.0 kW
Напряжение питания окрасочного агрегата	220 V
Максимальная производительность насоса для краски	5.0 л/мин
Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата	220 бар.
Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски	0,035"
Максимальная длина шланга	60 м.
Вес без упаковки / в упаковке	43 кг. / 53 кг.
Габариты	64x58x84 см

Комплект поставки

- окрасочный агрегат безвоздушного распыления
- шланг высокого давления 15 м.
- безвоздушный краскораспылитель
- сопло реверсивное безвоздушное
- масло для смазки штока поршня
- инструкция на русском языке

Гарантия:

Все окрасочное оборудование безвоздушного распыления проверяется вручную на заводе изготовителе. На все покрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт окрасочных аппаратов. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.