



Окрасочный агрегат безвоздушного распыления HVVST SPT 690

Окрасочный агрегат используется для работы на строительной площадке, для покраски фасадов, стен и потолков, грунтования и окраски металлоконструкций, покраски деревянных стен и заборов.

Все комплектующие на окрасочное оборудование HVVST, а именно, безвоздушные краскопульты, шланги высокого давления, сопла реверсивные, удочки для краскопультов, фильтра для краскопультов - универсальные, и подходят на окрасочные аппараты Graco, Wagner, Titan и пр.

Технические характеристики:

Наименование	характеристика
Максимальная мощность двигателя	2800 Вт.
Напряжение питания окрасочного агрегата	220 V / 50 Hz
Максимальная производительность насоса для краски	4,0 л/мин
Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата	227 бар
Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски	0,021"
Оптимальное расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности	350 – 400 мм
Габариты упаковки	52x43x51 см
Объем подачи за двоичный ход	0,114 см ³
Вес без упаковки / в упаковке	22 /26 кг.

Стандартная комплектация окрасочного агрегата:

Поршневой насос на ножках и с заборным шлангом для краски, комплект – 1 шт.

Шланг высокого давления для краски – 15 м.

Безвоздушный краскопульт комплект с фильтром в ручке и соплодержателем – 1 шт.

Сопло реверсивное безвоздушное – 1 шт.

Удочка 1 м.

Масло Mesamol1 для смазки уплотнений штока поршня – 125 мл.

Гарантия:

Все окрасочное оборудование проверяется вручную на заводе изготовителе. На все окрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.