

HYVST SPT 795



stroyklad

Окрасочный агрегат HYVST SPT 795 безвоздушного распыления на колесной тележке для покраски под высоким давлением.

Устройство безвоздушного распыления краски – окрасочный аппарат. Аппарат предназначен для распыления краски под высоким давлением, используется для проведения покрасочных работ на стройке и при покраске помещений. Окрасочный аппарат может распылять краску как на водной основе, так на обычных растворителях. Вязкость распыляемой и прокачиваемой краски до 100 сек. по ВЗ 246 с соплом 4 м, или по виду краска должна напоминать 4-х процентный кефир. Окрасочный агрегат работает только на один краскопульт, максимальная длина шлангов от краскопульта до 45 метров. Аппарат рассчитан на большие объемы покраски, может работать достаточно долго без перебоя, т.к. он охлаждается от краски. Дизайн аппарата похож на аппараты **Graco ST MAX** или **UltraMax**

Наименование	Характеристики
Максимальная мощность двигателя kW	2,8
Напряжение питания окрасочного агрегата V	220
Максимальная производительность насоса для краски л/мин	3,5
Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата бар.	260
Максимальное рекомендованное сопло для распыления краски	0,029"
Максимальная длина шланга 45 м.	45
Вес без упаковки / в упаковке кг.	24

Комплект поставки:

- Устройство для безвоздушного распыления краски установленное на колесную тележку
- Пистолет окрасочный безвоздушного распыления
- Шланг высокого давления 15 метров
- Форсунка(сопло, дюза) безвоздушная 517
- Mesamol – масло для смазки штока поршня 125 мл.
- Инструкция на русском языке.

Гарантия:

Все аппараты для безвоздушного распыления HYVST проверяется вручную на производстве окрасочного оборудования. На все безвоздушное оборудование для окрасочных работ предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт окрасочных агрегатов. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.