



Окрасочный агрегат безвоздушного распыления HVST SPX 2200-250

Окрасочный агрегат предназначен для внутренней и наружной покраски. Окрасочный агрегат применяют для покраски фасадов, окраски потолков и стен, окраски заводских заборов, грунтовки и покраски металлоконструкций, бетонных, деревянных стен.

Все **комплектующие** на окрасочное оборудование HVST, а именно, безвоздушные краскопульты, шланги высокого давления, сопла реверсивные, удочки для краскопультов, фильтра для краскопультов - универсальные, и подходят на окрасочные аппараты Graco, Wagner, Titan и пр.

Технические характеристики:

Наименование	характеристика
Максимальная мощность двигателя	2200 Вт.
Напряжение питания окрасочного агрегата	220 V / 50 Hz
Максимальная производительность насоса для краски	8,0 л/мин
Максимальное рабочее давление на выходе из аппарата	250 бар
Максимальное сопло при работе на один краскопульт	0,039"
Максимальное сопло при работе на два краскопульта	0,021"
Максимальное расстояние от краскопульта до окрашиваемой поверхности	350 – 400 мм
Длина электрического кабеля	3 м.
Габариты упаковки	82x59x61 см
Объем подачи за двоичный ход	0,295 см ³
Вес без упаковки / в упаковке	68 /61 кг.

Стандартная комплектация окрасочного агрегата:

Мембранный насос на колесной телеге и с заборным шлангом для краски, комплект – 1 шт.

Шланг высокого давления для краски – 15 м.

Безвоздушный краскопульт комплект с фильтром в ручке и соплодержателем – 1 шт.

Сопло реверсивное безвоздушное – 1 шт.

Гарантия:

Все окрасочное оборудование проверяется вручную на заводе изготовителе. На все окрасочное оборудование предоставляется гарантия – 12 месяцев на отсутствие заводского брака. Осуществляется гарантийный и послегарантийный ремонт. Обеспечивается поставка запасных частей и комплектующих.